


tesa® 60538

Informazioni Prodotto



Nastro di rame monoadesivo da 50 µm elettricamente conduttivo

Descrizione prodotto

tesa® 60538 è un nastro autoadesivo monoadesivo elettricamente conduttivo. È costituito da un supporto in rame e da un adesivo acrilico elettricamente conduttivo. Progettato per la schermatura EMI e la messa a terra ESD per applicazioni su display e altri componenti.

Caratteristiche

- Eccellenti prestazioni di schermatura EMI
- Eccellente conduttività elettrica nella direzione XYZ per garantire buone prestazioni di messa a terra.
- Elevato livello di adesione

Applicazione

- Applicazioni EMI di schermatura e messa a terra
- Applicazioni con scariche elettrostatiche
- Schermatura FPC

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	copper film	• Colore	orange
• Massa adesiva	acrilico conduttivo	• Colore del liner	trasparente
• Tipo di liner	PET	• Spessore del liner	50 µm
• Spessore totale	50 µm		

Proprietà/Valori di prestazione

• Release del liner	facile	• Resistenza statica allo scivolamento a 40°C	buono
• Resistenza al contatto direzione z (iniziale)	0.05 Ohm / square inch	• Resistenza superficiale direzioni x-y (adesivo)	0.2 Ohm / square
• Resistenza di breve periodo alle temperature	200 °C	• Resistenza superficiale direzioni x-y (supporto)	0.2 Ohm / square

Adesività su

- Adesività su Acciaio (dopo 14 giorni) 7.5 N/cm

tesa® 60538

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60538>