

tesa® Softprint 53414

Informazioni Prodotto



Nastro di montaggio per lastre fotopolimeriche nella stampa flessografica

Descrizione prodotto

Nastro biadesivo in schiuma

La schiuma rigida rende questa la soluzione ideale per la stampa di campiture.

Caratteristiche

- Proprietà della schiuma: Bassa tolleranza di spessore. Caratteristiche di recupero costanti e durature.
- Proprietà dell'adesivo: Superficie a bassa adesività. Fissaggio sicuro della lastra con eccellente resistenza al sollevamento dei bordi. Eccellente adesione del nastro sul lato cilindro/manicotto. Resistenza ai solventi.
- Proprietà aggiuntive: Design del prodotto compensato per superfici di cilindri/manicotti impegnative. Filo di rivestimento strutturato in PP. Il colore indica la durezza della schiuma.

Applicazione

Montaggio di lastre per stampa flessografica da 1,14 mm (0,45") e 1,70 mm (0,067") su cilindri e manicotti in acciaio/alluminio/PU.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	Schiuma di PE con rivestimento in film	• Spessore totale	430 µm
• Massa adesiva	acrilico modificato	• Colore	green
• Tipo di liner	PP		

Proprietà/Valori di prestazione

• Categoria di spessore	380	• Durezza	duro
• Colore logo	verde		

tesa® Softprint 53414

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=53414>