

tesa® 4319

Informazioni Prodotto



Nastro Mascherante ad Alto Crepe e Flessibile per Verniciatura - Particolarmente Idoneo per Curve

Descrizione prodotto

tesa® 4319 è un nastro mascherante molto flessibile e conformabile, composto da supporto di carta crespata ad alto crepe e adesivo in gomma naturale. Il nastro mascherante flessibile è particolarmente utile per mascherare curve.

Tratti di sostenibilità

67% di contenuto bio-based sull'intero prodotto escluso il liner (in peso)



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caratteristiche

- L'elevata allungabilità del supporto crespato lo rende particolarmente adatto per oggetti tridimensionali.
- Grazie allo spesso strato adesivo, il nastro mascherante aderisce in modo affidabile anche su superfici irregolari.
- Il supporto in carta forte e conformabile di tesa® 4319 lo rende idoneo anche per applicazioni come la protezione delle superfici dove è richiesta un'elevata resistenza meccanica.
- Il nastro mascherante flessibile ti fa risparmiare correzioni che richiedono tempo.
- Con la combinazione di nastro per la protezione della superficie di alta qualità e una lavorazione precisa, otterrai risultati di lavoro ottimali.

Applicazione

- tesa® 4319 è un nastro mascherante flessibile, ideale per diverse applicazioni di verniciatura, in particolare per mascherature curve
- Il nastro mascherante assicura una mascheratura rapida e affidabile, anche su superfici irregolari
- Allungando il nastro durante l'applicazione è possibile applicarlo anche su curve o oggetti tridimensionali
- Il nastro può essere strappato a mano

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|--------|
| • Supporto | carta fortemente crespata | • A base biologica (di peso) | 67 % |
| • Massa adesiva | gomma naturale | • Spessore totale | 375 µm |

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4319>

tesa® 4319

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--|---------|--|--------|
| • Allungamento a rottura | 58 % | • Resistenza alla temperatura (60 min) | 60 °C |
| • Resistenza alla trazione | 24 N/cm | • Strappabile a mano | ottimo |
| • Resistenza alla temperatura (30 min) | 60 °C | | |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 4.5 N/cm |
|------------------------|----------|

Info aggiuntive

Raccomandazione: Allungare il supporto crespato garantisce bordi di vernice definiti in modo uniforme e una buona adesione.

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4319>