

tesa® 4288

Informazioni Prodotto



tesa® 4288EU Nastro da Imballaggio Standard

Descrizione prodotto

tesa® 4288 è un nastro da reggiatura convenzionale con supporto in polipropilene tensilizzato. Il sistema adesivo in gomma garantisce un'elevata adesione iniziale sia su superfici polari che non polari. Il supporto in polipropilene mono-orientato offre un'elevata conformabilità, una buona resistenza alla trazione e un basso allungamento. Ciò consente alte prestazioni nelle applicazioni di raggruppamento di media entità, pallettizzazione e chiusura di bobine. Grazie alla facile dispensazione, il nostro nastro si adatta sia ai processi manuali che automatici, diventando la scelta ideale per processi di imballaggio semplificati.

Caratteristiche

- adesivo senza solventi
- basso allungamento
- buona lavorabilità

Applicazione

- Raggruppamento di tubi di media entità (ad es. rame, ferro e plastica)
- Fissaggio temporaneo
- Pallettizzazione e rinforzo di media entità
- Clippaggio "L/C"
- Alta conformabilità a diverse forme

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | MOPP | • Spessore totale | 110 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | • Colore | nero |

Assortimento di prodotti

- | | |
|----------------------|------|
| • Colori disponibili | nero |
|----------------------|------|

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|----------|---------------------------|----|
| • Allungamento a rottura | 35 % | • Nessuno scolorimento | si |
| • Resistenza alla trazione | 300 N/cm | • Rimozione senza residui | si |

tesa® 4288

Informazioni Prodotto

Adesività su

- Adesività su Acciaio 7 N/cm

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4288EU>