

tesa® 4129

Informazioni Prodotto



Nastro trasparente e monoadesivo per giunzione di materiali filmici, montaggio litografico o protezione e rinforzo dei bordi

Descrizione prodotto

tesa® 4129 è un nastro trasparente, monoadesivo con supporto in poliestere e adesivo acrilico. tesa® 4129 viene utilizzato per varie applicazioni, in particolare per la giunzione di materiali filmici, il montaggio litografico o per la protezione e il rinforzo dei bordi.

Caratteristiche

- Il nastro sottile ad alta resistenza termica si adatta bene a superfici irregolari e il suo sistema adesivo acrilico combina una buona adesione iniziale con un'elevata resistenza al taglio e offre una resistenza termica a breve termine fino a 200°C.
- tesa® 4129 è resistente all'umidità e alla maggior parte dei prodotti chimici.
- Elevata resistenza all'umidità e ai prodotti chimici
- Elevata resistenza termica a breve termine (200°C)
- Design sottile del nastro per una buona conformabilità

Applicazione

- tesa® 4129 è consigliato per la giunzione di materiali filmici, ad es. negativi fotografici
- Il nastro ad alta resistenza termica può sopportare temperature fino a 200°C (breve periodo)
- tesa® 4129 può essere utilizzato per montaggio litografico o per applicazioni di protezione e rinforzo dei bordi

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|-------|
| • Supporto | film di PET | • Spessore totale | 50 µm |
| • Massa adesiva | acrilico | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | |
|--------------------------|-------|
| • Allungamento a rottura | 140 % |
|--------------------------|-------|

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 2.3 N/cm |
|------------------------|----------|

Info aggiuntivi

- Rigidità dielettrica secondo DIN EN 60243-1: 90,4 kV/mm
- Resistività superficiale secondo DIN IEC 60093: 4,45E+14 Ω

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4129>

tesa® 4129

Informazioni Prodotto

Info aggiuntionali

- Resistività di volume secondo DIN IEC 60093: 7,36E+15 Ω cm

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4129>