

tesa® EasySplice 51786 Detect Plus



Informazioni Prodotto

Nastro di giunzione multifunzionale con funzione integrata di rilevamento induttivo

Descrizione prodotto

tesa® 51786 EasySplice Detect Plus è un nastro a giunzione volante integrato bifacciale composto da una carta flat-back alluminata e un adesivo acrilico. Tutti i materiali a base carta sono prodotti con carta proveniente da foreste certificate gestite in modo responsabile e da altre fonti controllate.

Colore: arancione

Caratteristiche

- Proprietà di adesione immediata molto elevate
- Resistenza al taglio molto elevata
- Eccezionale resistenza al calore
- Aderenza ottimale su carta patinata e non patinata
- Basso spessore della giunzione
- Rilevamento affidabile della posizione della giunzione
- Applicazione facile e fluida grazie al supporto flessibile
- Disponibile con una o due strisce di separazione con supporto in carta per un'apertura agevole della nuova bobina senza compromettere il processo di stampa
- Liner pretagliato incluso per il fissaggio sicuro del foglio superiore
- Supporto alluminato incluso per un rilevamento affidabile della posizione della giunzione
- Formulazione dell'adesivo con proprietà di adesione immediata molto elevate, per un eccellente contatto tra la bobina esaurita e la nuova
- Nastro di giunzione premium adatto al riciclo secondo il metodo INGEDE 12

Applicazione

tesa® 51786 EasySplice Detect Plus è particolarmente indicato per:

- Giunzioni volanti nell'industria della stampa a bobina

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------|---------------|
| • Supporto | Carta alluminizzata | • Colore | orange/silver |
| • Spessore totale | 110 µm | | |

tesa® EasySplice 51786 Detect Plus

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|----------------------------------|-----------|
| • Allungamento a rottura | 6 % | • Vita a scaffale (confezionato) | 18 months |
| • Resistenza alla trazione | 36 N/cm | | |

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=51786>