

tesa® 4615

Informazioni Prodotto

Nastro adesivo multiuso - 31% di materiale riciclato

Descrizione prodotto

tesa® 4615 PCR nastro adesivo multiuso ` ora più sostenibile che mai, realizzato con materiale riciclato e il nostro noto adesivo in gomma sintetica senza solventi. Grazie all'alta qualità, questo nastro affidabile e durevole ` una scelta ideale per tutte le tue esigenze, dai lavori di tutti i giorni alle applicazioni leggere.

Tratti di sostenibilità

- Il 63% del supporto ` realizzato con plastica riciclata post-consumo, che rappresenta il 31% del prodotto totale
- Ogni rotolo da 50mm:50m sostituisce 106 grammi di plastica vergine con plastica riciclata post-consumo



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caratteristiche

- Adesione istantanea e forte su diversi materiali
- Srotolamento dolce e facile da strappare a mano
- Idrorepellente e durevole

Applicazione

Il prodotto ` utilizzato nel settore edile per diverse applicazioni di base come:

- Sigillare e fissare strati protettivi come teli in plastica o teli di copertura
- Fissare e raggruppare cavi, tubi e oggetti sfusi
- Marcatura e mascheratura anche su superfici leggermente irregolari

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	tela laminata con PE	• Contenuto riciclato post-consumo	31 %
• A base biologica (contenuto di bio-carbonio)	63 %	• Spessore totale	175 µm
• Massa adesiva	gomma sintetica	• Spessore del nastro	175 µm

tesa® 4615

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	18 %	• Resistenza all'umidità	buono
• Resistenza alla trazione	40 N/cm	• Strappabile a mano	buono
• Mesh	27 threads/inch ²	• Tack	buono
• Resistente all'acqua	buono	• Temperatura di funzionamento fino a	60 °C
• Resistenza all'abrasione	buono	• Temperatura minima di applicazione	5 °C

Adesività su

• Adesione al supporto	5 N/cm	• Adesività su Acciaio	7 N/cm
------------------------	--------	------------------------	--------

Certificati di sostenibilità

Certificati di sostenibilità

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4615RC>