

tesa® 64624

Informazioni Prodotto



Nastro filmico biadesivo

Descrizione prodotto

tesa® 64624 è un nastro filmico biadesivo trasparente con supporto in PP e adesivo in gomma sintetica ben bilanciato.

tesa® 64624 è stato progettato per soddisfare le esigenze dei produttori di profili e rifiniture:

Caratteristiche

- Buone proprietà di svolgimento
- Basso rischio di rottura del prodotto grazie al supporto filmico
- Nessuna fuoriuscita di adesivo durante il trasporto dei profili
- Distaccante cartaceo che resiste alla rimozione rapida senza strapparsi
- Adesivo ben bilanciato che offre elevata adesione immediata e ottima resistenza al taglio con tack sufficiente a temperatura ambiente
- Riciclabile secondo il metodo INGEDE

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	film di PP	• Colore	trasparente
• Massa adesiva	gomma sintetica	• Colore del liner	marrone
• Tipo di liner	carta siliconata	• Peso del liner	90 g/m ²
• Spessore totale	175 µm	• Spessore del liner	76 µm

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	140 %	• Resistenza all'umidità	medio
• Resistenza alla trazione	45 N/cm	• Resistenza statica allo scivolamento a 40°C	basso
• Resistenza all'invecchiamento (UV)	basso	• Tack	basso

Adesività su

• Adesività su PC (iniziale)	13 N/cm	• Adesività su PVC (iniziale)	13 N/cm
• Adesività su PE (iniziale)	10 N/cm	• Adesività su Acciaio (iniziale)	12 N/cm
• Adesività su PP (iniziale)	8 N/cm		

Info aggiionali

Varianti di liner:

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=64624>

tesa® 64624

Informazioni Prodotto

Info aggiuntionali

PV 00 Liner vetrofinato marrone

PV 01 Liner vetrofinato bianco (84µm/102gr)

PV 06 Liner filmico MOPP rosso (80µm/71gr)

Per le bobine, si consiglia di utilizzare dispenser tesa® per ottenere risultati ottimali.

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=64624>