

tesa® 60111

Montaggio Plus / Trasparente

Informazioni Prodotto

Promotore di adesione a base di alcol isopropilico



Descrizione prodotto

tesa® 60111 Mounting Plus è disponibile in due versioni:

- tesa® 60111 = versione trasparente, contenuta in una penna da 40 ml
- tesa® 60111 BK = versione nera, contenuta in una penna da 40 ml

Applicazione

L'applicazione principale è il montaggio delle lastre per migliorare l'adesione delle lastre da stampa Flexo su tesa® Twinlock.

La nostra nuova tesa® 60111 BK offre inoltre una migliore visibilità sulle lastre da stampa e sulle maniche tesa® Twinlock

Proprietà/Valori di prestazione

• Consistenza	liquido	• Tasso di diffusione ca.	35 m ² /l
• Densità del supporto	0.8 g/cm ³	• Viscosità	25.33 mPa s
• Solidi	8 %		

Info aggiuntive

- Prima di utilizzare i nostri promotori di adesione, la superficie di incollaggio, ovvero il substrato, deve essere priva di polvere, grasso, olio, umidità ed altre contaminazioni.
- Pertanto, raccomandiamo vivamente di attivare lo strato tesa® Twinlock con un panno privo di lanugine & tesa® Twinlock Activator.
- Per la pulizia del retro della lastra da stampa Flexo si consiglia di utilizzare un panno privo di lanugine e IPA.
- L'intera superficie dei bordi della lastra da stampa Flexo dovrebbe essere leggermente rivestita con il promotore di adesione per ottenere le migliori prestazioni di incollaggio.
- È importante attendere almeno 30 secondi, per dare tempo ai solventi di evaporare.
- Assicurarsi di mantenere la superficie preparata priva di contaminazioni prima di applicare la lastra Flexo sulla superficie tesa® Twinlock.
- Una volta che il substrato è stato opportunamente pretrattato con tesa® 60111 Mounting Plus o tesa® 60111 Black Mounting Plus, l'incollaggio dovrebbe essere eseguito entro 30 minuti.
- Si noti che, a causa della moltitudine di lastre da stampa disponibili sul mercato, si consiglia di testare il nostro tesa® 60111 Mounting Plus o tesa® 60111 Black Mounting Plus prima dell'uso.
- Il tempo di conservazione di questi prodotti è di almeno 24 mesi dalla produzione, se conservati a temperatura ambiente nel contenitore originale sigillato.
- Per ulteriori informazioni e consigli su una manipolazione sicura, fare riferimento alla nostra scheda dati di sicurezza (MSDS), disponibile su richiesta.
- Contenuto di solidi inclusi tutte le sostanze reattive.

tesa® 60111

Montaggio Plus / Trasparente

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60111>