

tesa® 4137

Informazioni Prodotto



Nastro di giunzione in poliestere alluminizzato

Descrizione prodotto

tesa® 4137 è un nastro monoadesivo con supporto in poliestere alluminizzato e adesivo acrilico. tesa® 4137 offre un'eccellente resistenza al calore e una facile svolgibilità.

Caratteristiche

- Elevata riflettività sia alla luce che alla radiazione termica
- Elevata resistenza al taglio
- Alta resistenza all'invecchiamento

Applicazione

- Giunzione in situazioni ad alte temperature, compresa la radiazione a infrarossi
- Giunzione di carta da parati plastificata con superfici gofrate
- Giunzione di leader per lo sviluppo fotografico
- Può essere utilizzato come nastro sensore per interruttori di prossimità e interruttori a rilevazione ottica
- Riparazione e fissaggio nel processo di serigrafia

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|-------|
| • Supporto | film di PET | • Spessore totale | 50 µm |
| • Massa adesiva | acrilico | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------|-------|----------------------------|---------|
| • Allungamento a rottura | 140 % | • Resistenza alla trazione | 50 N/cm |
|--------------------------|-------|----------------------------|---------|

tesa® 4137

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4137>