

tesa® 4289

Informazioni Prodotto



tesa® 4289EU Nastro per reggiatura Premium

Descrizione prodotto

tesa® 4289 è un nastro per reggiatura ad alte prestazioni con uno dei nostri supporti in polipropilene tensilizzato più forti. Il sistema adesivo in gomma offre una presa iniziale elevata sia su superfici polari che non polari, rendendo questo prodotto ampiamente accettato in diversi ambiti applicativi e settori. Il supporto in polipropilene mono-orientato garantisce una resistenza alla trazione superiore e una bassa elongazione. Grazie alla facile dispensazione, il nostro nastro è adatto sia per operazioni manuali che automatiche.

Caratteristiche

- adesivo senza solventi
- bassa elongazione
- buona lavorabilità

Applicazione

- Fascettatura gravosa
- Fissaggio temporaneo
- Palettizzazione pesante, rinforzo e chiusura scatole
- Etichettatura finale di bobine metalliche
- Alta resistenza all'abrasione
- Rimozione senza residui da una varietà di superfici diverse senza scolorimento
- Protezione superficiale ad alte prestazioni

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | MOPP | • Spessore totale | 144 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | • Colore | giallo |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|----------|---------------------------|----|
| • Allungamento a rottura | 35 % | • Nessuno scolorimento | si |
| • Resistenza alla trazione | 420 N/cm | • Rimozione senza residui | si |

Adesività su

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adesività su Acciaio | 7 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® 4289

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4289EU>