

tesa® Professional 60022

Informazioni Prodotto

La colla spray extra potente per incollare materiali pesanti

Descrizione prodotto

- Per incollaggi potenti e duraturi * Incollaggio di materiali pesanti * Tessuto, plastica, cartone, gommapiuma, materiali isolanti, vinile, pelle, similpelle, gomma... * Adatta anche per metallo e legno. Ideale anche su superfici irregolari. Perfetta per tappezzieri e sellerie. Tuttofare negli eventi.

Caratteristiche

tesa® Colla Spray EXTRA STRONG 60022 è una colla extra forte e filmogena, ideale per l'incollaggio permanente di materiali come tessuto, plastica, cartone, gommapiuma, materiali isolanti, vinile, pelle, similpelle e gomma tra loro o su metallo e legno.

Applicazione

- Per incollaggi potenti e duraturi * Incollaggio di materiali pesanti * Tessuto, plastica, cartone, gommapiuma, materiali isolanti, vinile, pelle, similpelle, gomma... * Adatta anche per metallo e legno. Ideale anche su superfici irregolari. Perfetta per tappezzieri e sellerie. Tuttofare negli eventi.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- Senza silicone si

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------|----|
| • Adatto ai bambini di 3 anni | no | • Resistente ai raggi UV | si |
| • Adesività | Adesività alta | • Resistente all'acqua | si |
| • Compostabile | no | • Resistenza ad agenti chimici | si |
| • Lavabile | no | • Resistenza all'umidità | si |
| • Materiale pericoloso | si | • Resistenza alla temperatura | si |
| • Privo di solventi | no | • Rimozione senza residui | no |

Info aggiuntive

- tesa offre due colle spray complementari: 60021 PERMANENTE e 60023 RIPOSIZIONABILE
- Osservare le informazioni di sicurezza sulla bomboletta spray
- Agitare bene la bomboletta prima dell'uso e rimuovere eventuali residui secchi dall'ugello
- In caso di nuove applicazioni, testare la compatibilità incollando un campione
- Le parti da incollare devono essere asciutte e prive di polvere e grasso. Si consiglia la pulizia con tesa® INDUSTRY CLEANER 60040
- Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare finché non esce solo il propellente

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60022>

tesa® Professional 60022

Informazioni Prodotto

Info aggiuntionali

- Le sbavature di colla spray possono essere facilmente rimosse con tesa® 60042 ADHESIVE REMOVER
- Consultare istruzioni speciali/schede di sicurezza: www.tesa.com/safety

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60022>