

# tesa® Softprint 73328 TP-X (EA), Hard



## Informazioni Prodotto

Nastro biadesivo in schiuma per il montaggio delle lastre: FLEX Product Design

## Descrizione prodotto

Nastro biadesivo in schiuma

## Caratteristiche

- Proprietà della schiuma: caratteristiche di recupero costanti e durature nel tempo. Bassa tolleranza dello spessore.
- Proprietà dell'adesivo: superficie con adesività media. Sufficiente adesione della lastra. Facile rimozione della lastra. Eccellente adesione del nastro sul lato della sleeve.
- Film di rinforzo flessibile in PE per compensare l'espansione delle sleeve a parete sottile.

## Applicazione

Montaggio di lastre flessografiche da 1,14 mm (0,045") e 1,70 mm (0,067") su cilindri in acciaio, alluminio, PU e glassina

## Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

## Composizione prodotto

- |                 |                                                            |                   |        |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| • Supporto      | Schiuma di PE con rivestimento in film acrilico modificato | • Spessore totale | 550 µm |
| • Massa adesiva | PP                                                         | • Colore          | green  |
| • Tipo di liner |                                                            |                   |        |

## Proprietà/Valori di prestazione

- |                         |       |           |      |
|-------------------------|-------|-----------|------|
| • Categoria di spessore | 500   | • Durezza | duro |
| • Colore della schiuma  | verde |           |      |

## Info aggiuntivi

Opzioni di liner disponibili:

- PV0: Liner bianco in PP gofrato
- PV21: Liner trasparente in PET strutturato per una facile applicazione (EA) e un'eccellente rimozione dell'aria durante il montaggio della lastra e del nastro

# tesa® Softprint 73328 TP-X (EA), Hard

Informazioni Prodotto

## Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=73328EA>