

# tesa® Softprint 52018 Steel Master

## Informazioni Prodotto

Nastro di montaggio per lastre fotopolimeriche nella stampa flessografica

### Descrizione prodotto

tesa® Softprint 52018 STM è un nastro in schiuma biadesivo, progettato specificamente per il montaggio di lastre fotopolimeriche con uno spessore di 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") nella stampa flessografica di etichette. La schiuma extra-morbida lo rende la soluzione ideale per la stampa di retinature fini.

### Caratteristiche

- Schiuma altamente comprimibile, con comportamento di recupero superiore per un'eccellente qualità di stampa
- Caratteristica di recupero duratura per tirature lunghe e ad alta velocità
- Basse tolleranze di spessore per una preparazione rapida della stampa e riduzione degli scarti
- Elevata adesione sul lato aperto al cilindro d'acciaio o alla sleeve per evitare spostamenti della lastra
- Elevata adesione alla lastra per evitare sollevamenti dei bordi o spostamenti della lastra
- Nessun aumento del potere adesivo per un facile riposizionamento e, soprattutto, per una facile rimozione di lastra e nastro
- Struttura adesiva molto coesiva per una rimozione senza residui di adesivo
- Il liner in PP strutturato previene la formazione di bolle d'aria durante il montaggio della lastra
- Il colore giallo indica la schiuma dura

### Applicazione

tesa® Softprint 52018 STM è un nastro in schiuma biadesivo di categoria 380µm (15 mil), progettato specificamente per il montaggio di lastre fotopolimeriche con uno spessore di 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") nella stampa flessografica di etichette.

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

- |                 |  |                   |        |
|-----------------|--|-------------------|--------|
| • Supporto      | Schiuma di PE con rivestimento in film | • Tipo di liner   | PP     |
| • Massa adesiva | acrilico modificato                    | • Spessore totale | 430 µm |

### Proprietà/Valori di prestazione

- |                         |        |           |               |
|-------------------------|--------|-----------|---------------|
| • Categoria di spessore | 380    | • Durezza | extra morbido |
| • Colore logo           | giallo |           |               |

# tesa® Softprint 52018 Steel Master

Informazioni Prodotto

## Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=52018>