

tesa® Softprint 52116 Steel Master TP

Informazioni Prodotto

Nastro per il montaggio delle lastre fotopolimeriche nella stampa flessografica

Descrizione prodotto

tesa® Softprint 52116 STM TP è un nastro in schiuma biadesivo, progettato specificamente per il montaggio delle lastre fotopolimeriche con uno spessore di 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") nella stampa flessografica di etichette.

La schiuma di media densità rende questo nastro il compromesso ideale nella stampa di fondi pieni, lavori lineari e retinati con una sola durezza di schiuma.

Caratteristiche

- Proprietà della schiuma: schiuma altamente comprimibile, con comportamento di recupero superiore per un'eccellente qualità di stampa. Caratteristica di recupero duratura per tirature estese e ad alta velocità. Tolleranze di spessore ridotte per una preparazione di stampa rapida e minore spreco.
- Proprietà adesive: elevata adesione sul lato aperto al cilindro in acciaio o al manicotto per evitare il movimento della lastra. Adesione sufficiente alla lastra per evitare sollevamento dei bordi o movimento della lastra. Forza di adesione su misura, non crescente, per facilitare il riposizionamento e soprattutto la rimozione delle lastre più sottili. Struttura adesiva molto coesiva per la rimozione senza residui di adesivo.
- Proprietà aggiuntive: Il liner in PP strutturato previene la formazione di bolle d'aria durante il montaggio della lastra. La marcatura di colore viola indica la qualità della schiuma media.

Applicazione

tesa® Softprint 52116 STM TP è un nastro in schiuma biadesivo da 380 µm (15 mil), progettato specificamente per il montaggio delle lastre fotopolimeriche con uno spessore di 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") nella stampa flessografica di etichette.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	Schiuma di PE con rivestimento in film	• Tipo di liner	PP
• Massa adesiva	acrilico modificato	• Spessore totale	430 µm

tesa® Softprint 52116

Steel Master TP

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|-------------------------|---------|-----------|-------|
| • Categoria di spessore | 380 | • Durezza | medio |
| • Colore logo | porpora | | |

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=52116>