

tesa® 51904

Informazioni Prodotto



Nastro biadesivo

Descrizione prodotto

tesa® 51904 è composto da un rivestimento e un supporto facilmente strappabili a mano per una lavorazione rapida senza l'utilizzo di strumenti aggiuntivi.

Caratteristiche

- Il suo adesivo rosa consente il rilevamento della giunzione da entrambi i lati, offre proprietà di presa elevate per un fissaggio immediato e una buona adesione su substrati non polarizzati come PE o PP.

Applicazione

- Giunzione volante
- Avviamento volante del nucleo

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|--------|
| • Supporto | tessuto non tessuto | • Spessore totale | 110 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | | |

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=51904>