


tesa® 50600 Standard



Informazioni Prodotto

tesa® 50600 viene utilizzato per varie applicazioni, in particolare per la mascheratura durante i processi di verniciatura a polvere e per la protezione delle superfici

Descrizione prodotto

tesa® 50600 è un nastro di mascheratura verde-traslucido per alte temperature, caratterizzato da un supporto in poliestere e un adesivo al silicone. tesa® 50600 è utilizzato per diverse applicazioni, in particolare per la mascheratura durante i processi di verniciatura a polvere, applicazioni di protezione delle superfici o giunzione e splicing di materiali non polari. Il nastro di mascheratura tesa® 50600 è disponibile anche in una versione con liner.

Caratteristiche

- tesa® 50600 è disponibile anche su un liner speciale in PET da 50 µm di spessore (50600 PV1)
- Rimozione senza residui per applicazioni di mascheratura e protezione delle superfici
- Il nastro per alte temperature garantisce una facile applicazione e una facile rimozione in un solo pezzo senza lasciare residui
- Il nastro consente bordi di colore netti e offre un'eccellente adesione della vernice.
- Il sistema adesivo al silicone del nastro lo rende estremamente resistente al calore, sopportando temperature estreme fino a 220°C per un massimo di 30 minuti consecutivi.

Applicazione

- tesa® 50600 è ideale per mascherare le aree che devono essere protette durante i processi di verniciatura a polvere
- Il nastro per alte temperature può resistere fino a 220°C per 30 minuti
- tesa® 50600 viene utilizzato per applicazioni di protezione delle superfici o per la giunzione e splicing di materiali non polari
- Il nastro di mascheratura permette la rimozione senza residui

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------|-------------------|-------|
| • Supporto | PET | • Spessore totale | 80 µm |
| • Massa adesiva | silicone | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|--------|
| • Allungamento a rottura | 110 % | • Resistenza alla temperatura (30 min) | 220 °C |
| • Resistenza alla trazione | 75 N/cm | • Strappabile a mano | basso |
| • Contorni colore definiti | si | • Tensione di ripartizione | 4000 V |
| • Facile da rimuovere | si | | |

tesa® 50600 Standard

Informazioni Prodotto

Adesività su

- Adesività su Acciaio 4 N/cm

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=50600>