

tesa® 4280 PV0



Informazioni Prodotto

Nastro adesivo in PP per la chiusura delle scatole

Descrizione prodotto

tesa® 4280 è un nastro autoadesivo basato su una pellicola in PP da 25µm e un adesivo in gomma sintetica. Il nastro è ideale per la chiusura e l'imballaggio di scatole leggere e di medio peso. tesa® 4280 offre le migliori prestazioni se applicato a temperature moderate e in ambienti interni.

Caratteristiche

- Il nastro da imballaggio si svolge facilmente, è adatto all'applicazione manuale ed è compatibile con qualsiasi dispenser portatile.
- Il nastro per la chiusura delle scatole ha un breve tempo di permanenza prima di raggiungere la massima adesione ed è molto appiccicoso, consentendo un posizionamento rapido e preciso durante l'applicazione.
- Il nastro da imballaggio mostra eccellenti proprietà adesive sia su superfici polari che non polari.

Applicazione

*tesa® 4280 è un nastro multifunzione per la chiusura e l'imballaggio di scatole, ideale per scatole leggere e di medio peso.

*Il nastro da imballaggio può essere utilizzato sia manualmente che con dispositivi di chiusura automatici.

*Il nastro offre uno svolgimento facile e una buona adesione su una vasta gamma di superfici.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------|
| • Supporto | film di PP | • Spessore totale | 42 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------|----|
| • Allungamento a rottura | 145 % | • Applicazione manuale | si |
| • Resistenza alla trazione | 40 N/cm | | |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 4.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4280 PV0

Informazioni Prodotto

Info aggiuntionali

Colori disponibili: marrone e trasparente.

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4280I>