

tesa® 52664

Informazioni Prodotto



Nastro di montaggio lastre da 380 µm per stampa flessografica, in particolare post-stampa su cartone ondulato

Descrizione prodotto

tesa® 52664 è un nastro biadesivo di 380 µm (15 mil) di spessore con supporto in tessuto e adesivo in gomma.

Caratteristiche

- Il supporto in tessuto offre un elevato livello di flessibilità, facilitando il montaggio della lastra, mentre l'adesivo comprovato garantisce un legame affidabile ma rimovibile tra la lastra di stampa e il film portante.
- Il design del prodotto rende questo nastro particolarmente adatto al montaggio delle lastre per la post-stampa su cartone ondulato, dove il nastro viene prima applicato alla lastra di stampa, poi il liner viene rimosso e la lastra viene fissata al film portante.

Applicazione

Montaggio delle lastre nella stampa flessografica, in particolare montaggio di lastre in fotopolimero su film portanti in poliestere per la post-stampa su cartone ondulato

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| • Supporto | tela | • Tipo di liner | carta siliconata |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | |
|-------------------------|-----|
| • Categoria di spessore | 380 |
|-------------------------|-----|

tesa® 52664

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=52664>