

tesa® 4204 PV6



Informazioni Prodotto

Nastro adesivo da imballaggio trasparente

Descrizione prodotto

Le proprietà dell'adesivo consentono un'ottima aderenza su tutti i tipi di superfici e garantiscono una chiusura sicura.

Caratteristiche

- Poiché il prodotto è privo di cloro e basato esclusivamente su derivati di oli minerali, lo smaltimento mediante trattamento termico è ecocompatibile.
- Il processo di riciclaggio dei rifiuti di cartone non verrà interrotto, come confermato dalle principali aziende di riciclaggio e cartiere.
- L'applicazione di protezione delle etichette si può ottenere facilmente con tutti i comuni distributori di protezione per etichette.
- Rispetto alla maggior parte degli altri nastri in PP con adesivo acrilico a base d'acqua, tesa® 4204 PV 6 offre un ancoraggio adesivo migliorato, che riduce il rischio di residui di adesivo dopo la rimozione.
- La stabilità all'invecchiamento consente lunghi tempi di stoccaggio.

Applicazione

tesa® 4204 PV 6 è consigliato per la sigillatura automatica di sacchetti, lattine, fusti e per la protezione di etichette di alta qualità.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|------------|-------------------|-------|
| • Supporto | film di PP | • Spessore totale | 58 µm |
| • Massa adesiva | acrilico | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------|-------|----------------------------|---------|
| • Allungamento a rottura | 150 % | • Resistenza alla trazione | 50 N/cm |
|--------------------------|-------|----------------------------|---------|

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 2.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4204 PV6

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

