

tesa® Sleeve 51036 PV9



Informazioni Prodotto

Manicotto in tessuto PET® per una maggiore flessibilità dei cablaggi nel vano motore automobilistico

Descrizione prodotto

tesa Sleeve® 51036 PV9 è un manicotto per cablaggi in tessuto PET con adesivo avanzato acrilico senza solventi. Resiste a temperature elevate e a condizioni ambientali impegnative.

Caratteristiche

- Elevata resistenza alle alte temperature
- Elevata flessibilità
- Resistenza all'abrasione
- Applicazione longitudinale facile ed efficiente
- Eccellente compatibilità con i cavi
- Resistente all'invecchiamento
- Resistente agli agenti ambientali
- Autoestinguente
- Privo di fenomeni di appannamento
- Senza alogeni
- Resistente allo strappo
- Flessibile e morbido
- Disponibile in nero e arancione

Applicazione

tesa Sleeve® 51036 PV9 è stato sviluppato per raggruppare le aree dei cablaggi soggette a requisiti rigorosi di resistenza alla temperatura e di flessibilità del cablaggio.

Il principale campo di applicazione è il vano motore automobilistico, dove si riscontrano temperature e condizioni ambientali impegnative.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|--------|
| • Supporto | tela di PET | • Spessore totale | 220 µm |
| • Massa adesiva | acrilico | | |

tesa® Sleeve 51036 PV9

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|---|---------|------------------------------------|---------|
| • Resistenza all'abrasione (mandrino 10mm, LV312) | Class C | • Resistenza min. alle temperature | -40 °C |
| • Resistenza all'abrasione (mandrino 5mm, LV312) | Class B | • Smorzamento dei rumori (LV312) | Class A |
| • Resistenza massima alla temperatura | 150 °C | | |

Adesività su

- Adesività su Acciaio 5 N/cm

Info aggiuntive

Larghezze standard: 68, 78, 100, 130, 155, 195 mm

Lunghezze standard: 50 m

- È possibile la maggior parte delle combinazioni di larghezza e lunghezza

Disponibile anche con perforazione personalizzata

- Lunghezza standard di perforazione: 100-940 mm (in incrementi di 10 mm)
- Ulteriori dimensioni disponibili su richiesta

Diametro del cablaggio / raccomandazione larghezza tesa Sleeve®

< Ø 13 mm / 68 mm

Ø 13 mm – 16 mm / 78 mm

Ø 16 mm – 23 mm / 100 mm

Ø 23 mm – 33 mm / 130 mm

Ø 33 mm – 41 mm / 155 mm

Ø 41 mm – 54 mm / 195 mm

- Diametro nucleo standard: 76 mm

tesa® Sleeve 51036 PV9

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

