

tesa® 4434

Informazioni Prodotto



Nastro mascherante in carta di alta qualità per sabbiatura, protezione e rinforzo

Descrizione prodotto

tesa® 4434 è composto da un supporto in carta forte e piatta e da un sistema adesivo in gomma naturale. Il nastro presenta un'eccellente adesività, un'alta presa e una buona presa immediata. Offre anche un'eccellente lavorabilità al plotter e ancoraggio della vernice. Il supporto in carta robusto, spesso e resistente è stato sviluppato per il taglio manuale. Grazie alla sua estrema resistenza, tesa® 4434 è utilizzato principalmente come materiale protettivo per la smerigliatura in officina e come base protettiva su tavoli durante il taglio a fustella nei settori della calzatura, della lavorazione della pelle e dei metalli, oltre che in altre lavorazioni di protezione. Il nastro è ideale anche come materiale per stencil nelle applicazioni di sabbiatura.

Tratti di sostenibilità

Contenuto bio-based al 55% nel prodotto totale escluso il liner (in peso)



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caratteristiche

- Supporto in carta robusto e spesso per un'eccellente durata durante applicazioni di smerigliatura o sabbiatura (50 sec./4bar)
- Eccellente lavorabilità al plotter, ancoraggio della vernice e resistenza a temperature fino a 100°C
- Buona adesione su diverse superfici, rimozione pulita

Applicazione

- tesa® 4434 è ideale per la protezione delle parti auto durante lavori professionali di laccatura
- Il nastro in carta flatback offre un'adesione perfetta anche su superfici difficili ed è adatto per il rinforzo delle tomaie
- tesa® 4434 è utilizzato anche come materiale stencil per la sabbiatura su oggetti come lapidi e monumenti (eccellente durata 50 sec./4bar)
- Il nastro può essere usato come materiale protettivo per la smerigliatura in officina, per basi protettive o in altre lavorazioni industriali di protezione

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | carta liscia | • Spessore totale | 670 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4434>

tesa® 4434

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|----------|--|--------|
| • Allungamento a rottura | 6 % | • Resistenza alla temperatura (30 min) | 120 °C |
| • Resistenza alla trazione | 180 N/cm | • Strappabile a mano | medio |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 3.5 N/cm |
|------------------------|----------|

Info aggiuntive

tesa® 4434 è usato per sabbiature forti su lapidi e monumenti, per coprire incisioni in serie durante la rimozione di ruggine su imbarcazioni in acciaio e per la mascheratura durante la sabbiatura nella costruzione di ponti e macchinari.

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4434>