

# tesa® 4334 Precision Mask®



## Informazioni Prodotto

Nastro Washi premium per bordi di pittura precisi e piatti

### Descrizione prodotto

tesa® 4334 è un nastro da mascheratura Washi premium progettato per offrire prestazioni superiori durante le mascherature nei processi di pittura e garantire bordi di vernice perfetti e puliti. È composto da un supporto in carta giapponese extra sottile ed è rivestito con un adesivo acrilico. L'adesivo acrilico garantisce un'ottima presa e adesione su varie superfici come vetro, alluminio, PVC e molte altre.

Il nastro di precisione può essere utilizzato all'esterno fino a otto settimane e all'interno fino a 6 mesi con rimozione senza residui. Inoltre, tesa 4334® Precision Mask resiste al successivo processo di essiccazione in forno fino a 150°C per 30 minuti ed è quindi anche la soluzione ideale per applicazioni di verniciatura a spruzzo.

### Caratteristiche

- Assicura linee di vernice nitide, pulite e piatte
- Ideale per mascherature a 2 toni e lavorazioni particolari
- Adatto per l'uso con vernici e lacche a base d'acqua e solvente
- Mascheratura esterna fino a 8 settimane
- Mascheratura interna fino a 6 mesi
- Resistenza alla temperatura fino a 120 °C per 1 ora o 150 °C per 30 min

### Applicazione

- Adatto per mascheratura in ambienti interni (fino a sei mesi)
- Adatto per mascheratura in esterni (fino a otto settimane)
- Ottima adesione su superfici lisce e leggermente strutturate
- tesa® 4334 è ideale per lavori di pittura e laccatura di alta qualità
- Eccellente per verniciatura a spruzzo con successiva essiccazione in forno a fino a 120 °C per 1 ora o 150 °C per 30 min

## Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

- |                 |             |                   |       |
|-----------------|-------------|-------------------|-------|
| • Supporto      | Washi paper | • Spessore totale | 90 µm |
| • Massa adesiva | acrilico    |                   |       |

### Proprietà/Valori di prestazione

- |                            |         |                                        |        |
|----------------------------|---------|----------------------------------------|--------|
| • Resistenza alla trazione | 30 N/cm | • Resistenza ai raggi UV               | 8      |
| • Facile da rimuovere      | si      | • Resistenza alla temperatura (30 min) | 150 °C |

# tesa<sup>®</sup> 4334 Precision Mask<sup>®</sup>

## Informazioni Prodotto

### Adesività su

- Adesività su Acciaio 1.8 N/cm

## Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4334IND>