

tesa® Sleeve 51608 PV8



Informazioni Prodotto

Guaina in pile PET Sleeve® per una maggiore flessibilità dei cablaggi nel vano passeggeri automobilistico

Descrizione prodotto

tesa Sleeve® 51608 PV8 è una guaina per cablaggi in pile PET con adesivo a base di gomma. Combina eccellenti proprietà di isolamento acustico e resistenza all'abrasione con un'elevata flessibilità.

tesa Sleeve® 51608 PV8 è stata specificamente progettata per un'applicazione longitudinale semplice ed efficiente.

Su richiesta è disponibile una perforazione personalizzata specifica per la lunghezza per uno strappo veloce e pulito.

Caratteristiche

- Elevata flessibilità
- Isolamento acustico
- Applicazione longitudinale semplice ed efficiente
- Sistema di chiusura adesivo su adesivo
- Fissaggio sicuro senza necessità di avvolgimenti supplementari
- Forte adesività
- Resistente all'invecchiamento
- Flessibile e liscia
- La struttura del prodotto Sleeve® garantisce il minimo contatto dell'adesivo con i fili per offrire la massima flessibilità del cablaggio e il sistema di chiusura adesivo su adesivo assicura una tenuta sicura senza ulteriori avvolgimenti localizzati.

Applicazione

tesa Sleeve® 51608 PV8 è stata sviluppata per il fascettaggio dei cablaggi del vano passeggeri sottoposti a elevate esigenze sia in termini di isolamento acustico che di flessibilità del cablaggio.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|---|---------|------------------------------------|---------|
| • Resistenza all'abrasione (mandrino 10mm, LV312) | Class A | • Resistenza min. alle temperature | -40 °C |
| • Resistenza all'abrasione (mandrino 5mm, LV312) | Class A | • Smorzamento dei rumori (LV312) | Class C |
| • Resistenza massima alla temperatura | 105 °C | | |

tesa® Sleeve 51608 PV8

Informazioni Prodotto

Adesività su

- Adesività su Acciaio 3 N/cm

Info aggiuntive

Larghezze standard: 80, 100, 130, 180, 250 mm

Lunghezze standard: 50 m

- Sono possibili la maggior parte delle combinazioni di larghezza e lunghezza

Disponibile anche con perforazione personalizzata

- Lunghezza di perforazione standard: 100-940 mm (in incrementi di 10 mm)
- Ulteriori dimensioni disponibili su richiesta

Diametro del cablaggio / raccomandazione larghezza tesa Sleeve®

< Ø 18 mm / 80 mm

Ø 18 mm – 24 mm / 100 mm

Ø 24 mm – 33 mm / 130 mm

Ø 33 mm – 49 mm / 180 mm

Ø 49 mm – 72 mm / 250 mm

- Diametro anima standard: 76 mm

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=51608PV8>