

tesa® 6500

Informazioni Prodotto



Dispenser manuale per nastro da imballaggio a bassa rumorosità

Descrizione prodotto

Il tesa® 6500 LowNoise è un dispenser manuale premium per nastro da imballaggio industriale, adatto a nastri rumorosi o di facile svolgimento. Progettato specificamente per ridurre il rumore durante lo svolgimento, contribuisce a creare un ambiente di lavoro più silenzioso. Dotato di caratteristiche come il manico ergonomico con impugnatura morbida, la vite di regolazione della tensione e la lama retrattile con aletta di sicurezza, assicura una chiusura dei cartoni facile, efficiente e sicura.

Caratteristiche

- La tecnologia di riduzione del rumore minimizza il rumore durante lo svolgimento, rendendolo ideale per ambienti di lavoro sensibili
- Manico ergonomico con impugnatura morbida per una presa sicura e confortevole
- Lama retrattile che garantisce un taglio sicuro e riduce il rischio di infortuni
- Controllo della tensione regolabile per uno svolgimento preciso del nastro

Applicazione

- Perfetto per applicazioni di imballaggio industriale e commerciale dove è richiesto un ambiente a bassa rumorosità.
- Ottimizzato per l'utilizzo con il nastro da imballaggio tesa® 60418 in PET riciclato.
- Adatto per la chiusura di cartoni nei settori della logistica, spedizioni e imballaggio.

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|-----------------------------|-------|--------------------------|---------|
| • Controllo della trazione | yes | • Materiale | Metallo |
| • Lama seghettata | si | • Max. diametro mandrino | 3 |
| • Larghezza max. del rotolo | 50 mm | | |

Info aggiuntive

- Istruzioni per l'uso: Per utilizzare la funzione a bassa rumorosità, inserire il rotolo di nastro, avvolgerlo attorno alla leva di riduzione del rumore con il lato posteriore del nastro per primo, quindi guidarlo verso il rullo applicatore nero.
- Sviluppato per nastri con facile svolgimento. Se si desidera utilizzare il dispenser per nastri silenziosi con forza di svolgimento più elevata, non utilizzare la leva di riduzione del rumore e guidare direttamente il nastro verso il rullo applicatore. Non adatto a nastri con forza di svolgimento molto elevata.
- Diametro massimo esterno del rotolo: 125 mm

tesa[®] 6500

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=6500>