


# tesa® Softprint 73426 FE, Medium-Hard



## Informazioni Prodotto

Nastro biadesivo per il montaggio di cliché: FLEX Product Design

## Descrizione prodotto

Nastro biadesivo in schiuma

## Caratteristiche

- Proprietà della schiuma: bassa tolleranza di spessore. Caratteristiche di recupero costanti e durature.
- Proprietà dell'adesivo: superficie a bassa adesività. Miglior fissaggio della lastra. Rimozione facile della lastra. Ottima adesione del nastro sul lato del manicotto.
- Proprietà aggiuntiva: liner in PP strutturato per prevenire la formazione di bolle d'aria durante il montaggio della lastra. Film di rinforzo in PE flessibile per compensare l'espansione dei manicotti a parete sottile.

## Applicazione

Montaggio di lastre flessografiche di 1,14 mm (0,045") e 1,70 mm (0,067") su cilindri in acciaio, alluminio, PU e glassine

## Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

## Composizione prodotto

|                 |                                                            |                   |        |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| • Supporto      | Schiuma di PE con rivestimento in film acrilico modificato | • Tipo di liner   | PP     |
| • Massa adesiva |                                                            | • Spessore totale | 550 µm |

## Proprietà/Valori di prestazione

|                         |     |           |              |
|-------------------------|-----|-----------|--------------|
| • Categoria di spessore | 500 | • Durezza | medio - duro |
| • Colore logo           | blu |           |              |

# tesa® Softprint 73426 FE, Medium-Hard

Informazioni Prodotto

## Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=73426>