

tesa® Softprint 72328 TP-X, Hard

Informazioni Prodotto

Nastro di montaggio in schiuma: Design di prodotto CLASSIC



Descrizione prodotto

Nastro biadesivo in schiuma

Proprietà della schiuma

- Bassa tolleranza di spessore
- Caratteristiche di recupero costante e di lunga durata

Proprietà dell'adesivo

- Caratteristiche superficiali di media adesività (tack)
- Sufficiente adesione della lastra
- Smontaggio della lastra facilitato
- Eccellente adesione del nastro sul lato della sleeve

Proprietà aggiuntiva

- Liner in PP strutturato per prevenire la formazione di bolle d'aria durante il montaggio della lastra

Caratteristiche

Nastro biadesivo in schiuma

Proprietà della schiuma

- Bassa tolleranza di spessore
- Caratteristiche di recupero costante e di lunga durata

Proprietà dell'adesivo

- Caratteristiche superficiali di media adesività (tack)
- Sufficiente adesione della lastra
- Smontaggio della lastra facilitato
- Eccellente adesione del nastro sul lato della sleeve

Proprietà aggiuntiva

- Liner in PP strutturato per prevenire la formazione di bolle d'aria durante il montaggio della lastra

Applicazione

Montaggio di lastre per stampa flessografica da 1,14 mm (0,045") e 1,70 mm (0,067") su cilindri in acciaio, alluminio, PU e glassina

tesa® Softprint 72328

TP-X, Hard

Informazioni Prodotto

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	Schiuma di PE con rivestimento in film	• Tipo di liner	PP
• Massa adesiva	acrilico modificato	• Spessore totale	550 µm

Proprietà/Valori di prestazione

• Categoria di spessore	500	• Durezza	duro
• Colore logo	verde		

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=72328>