

tesa® EasySplice 51918 FilmLine Black

Informazioni Prodotto

Nastro di giunzione integrato



Descrizione prodotto

Componenti

- supporto in poliestere
- meccanismo di separazione a base di carta
- adesivo in gomma sintetica modificata

Caratteristiche

- Foderina tagliata per il fissaggio sicuro dello strato superiore
- Supporto robusto in poliestere per una giunzione sicura anche ad alta tensione
- Supporto nero su entrambi i lati per il rilevamento ottico della giunzione alla stazione bobina o nei processi successivi
- Proprietà adesive elevate e buona adesione su superfici non polarizzate per un eccellente contatto tra la bobina in scadenza e quella nuova
- Una striscia di separazione con caratteristiche di apertura su misura per un'apertura fluida della nuova bobina senza compromettere il processo di trasformazione

Applicazione

Il nastro è particolarmente adatto per applicazioni di giunzione volanti ad alta velocità in qualsiasi tipo di processo di trasformazione di film, come la stampa flessografica e rotocalco, nonché nei processi di laminazione.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | PETP | • Spessore totale | 105 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | • Colore | nero |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|----------------------------------|-----------|
| • Allungamento a rottura | 60 % | • Vita a scaffale (confezionato) | 18 months |
| • Resistenza alla trazione | 70 N/cm | | |

tesa® EasySplice 51918 FilmLine Black

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=51918>