

tesa® 6256

Informazioni Prodotto



Dispenser per sigillatura sacchetti

Descrizione prodotto

Qualsiasi sacchetto di plastica o carta con un collo attorcigliato di diametro fino a 6 mm può essere sigillato efficacemente utilizzando il sigillatore per sacchetti tesa® 6256. Prodotti tesa® consigliati: nastri in film, tesa® 4104 o 4205; nastro in carta, tesa® 4328.

Caratteristiche

Qualsiasi sacchetto di plastica o carta con un collo attorcigliato di diametro fino a 6 mm può essere sigillato efficacemente utilizzando il sigillatore per sacchetti tesa® 6256. Prodotti tesa® consigliati: nastri in film, tesa® 4104 o 4205; nastro in carta, tesa® 4328.

Applicazione

Il nastro viene posizionato con il lato adesivo verso l'alto. Il collo attorcigliato del sacchetto viene tirato verso il basso attraverso la fessura dell'apparecchio e così chiuso da una linguetta adesiva sigillata in modo sicuro al collo del sacchetto.

Proprietà/Valori di prestazione

• Larghezza max. del rotolo	12 mm	• Peso	610 g
• Max. diametro rotolo	130 mm	• Scopo dell'applicazione	imballo
• Modo di azionamento	manuale		

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=6256PV2>