

tesa® 4024 PV5



Informazioni Prodotto

Nastro universale per la sigillatura di cartoni

Descrizione prodotto

tesa® 4024 PV 5 presenta un supporto in PP rivestito con un adesivo acrilico a base d'acqua ad elevata adesività. Il bilanciamento tra adesività e alta resistenza al taglio dell'adesivo garantisce una sigillatura efficace immediatamente dopo l'applicazione. Lo svolgimento del nastro è facile e rumoroso, il che lo rende la scelta giusta per applicazioni automatizzate con rotoli lunghi o per la stampa superiore.

Caratteristiche

- Eccellente resistenza all'invecchiamento.
- Può essere utilizzato su tutti i comuni dispenser manuali e macchine.
- Poiché il prodotto è privo di cloro e a base esclusivamente di derivati di oli minerali, lo smaltimento tramite trattamento termico è ecologicamente sostenibile.
- Il riciclo degli scarti di cartone non viene disturbato, come confermato dalle principali aziende di riciclo e cartiere.

Applicazione

Sigillatura manuale e automatica di cartoni di peso leggero o medio.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|------------|-------------------|-------|
| • Supporto | film di PP | • Spessore totale | 50 µm |
| • Massa adesiva | acrilico | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------------|--------------------|
| • Allungamento a rottura | 140 % | • Bassa forza di svolgimento | si |
| • Resistenza alla trazione | 45 N/cm | • Informazioni sul trasporto | Temperature 0-70°C |
| • Applicazione automatica | si | • Peso dell'imballaggio | Fino a 15 kg |
| • Applicazione manuale | si | • Svolgimento silenzioso | no |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 2.5 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4024 PV5

Informazioni Prodotto

Info aggiuntionali

tesa 4024 PV4 garantisce uno svolgimento silenzioso e controllato ed è perfetto per l'applicazione manuale.

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4024PV5>