

tesa® 4323

Informazioni Prodotto



Nastro Mascherante in Carta per Uso Generale

Descrizione prodotto

tesa® 4323 è un nastro da mascheratura conformabile, basato su un supporto in carta crespata fine e un adesivo in gomma naturale. Il nastro è indicato per verniciature a spruzzo leggere e applicazioni generiche come fissaggio, sigillatura e bloccaggio. Garantisce una resistenza alle temperature fino a 80°C per l'essiccazione successiva in forno.

Tratti di sostenibilità

Contenuto bio-based del 57% nel prodotto totale, escluso il liner (in peso)



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caratteristiche

- Il supporto in carta crespata assicura una buona conformabilità.
- Il sistema adesivo in gomma naturale offre una buona adesione su molte superfici e un buon tack iniziale.
- Il nastro da mascheratura offre un'eccellente ancoraggio della vernice, rendendolo adatto per verniciature leggere a spruzzo.

Applicazione

- tesa® 4323 è adatto per mascherature leggere durante la verniciatura a spruzzo e per applicazioni di mascheratura generiche.
- Garantisce resistenza alle temperature fino a 80°C per l'essiccazione successiva in forno.
- Il nastro è facilmente strappabile a mano

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------------------|--|--------|
| • Supporto | carta leggermente crespata | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 57 % |
| • Massa adesiva | gomma naturale | • Spessore totale | 125 µm |

tesa® 4323

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--|---------|--|--------|
| • Allungamento a rottura | 10 % | • Resistenza alla temperatura (60 min) | 60 °C |
| • Resistenza alla trazione | 33 N/cm | • Strappabile a mano | ottimo |
| • Resistenza alla temperatura (30 min) | 80 °C | | |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 2.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Info aggiuntive

Ora disponibile anche nel colore nero.

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4323>