

tesa® Softprint 52118 Steel Master TP

Informazioni Prodotto

Nastro di montaggio per lastre fotopolimeriche nella stampa flessografica

Descrizione prodotto

tesa® Softprint 52118 TP è un nastro in schiuma biadesivo, progettato specificamente per il montaggio di lastre fotopolimeriche con uno spessore di 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") nella stampa di etichette flessografiche.

Le proprietà uniche di tesa® 52118 Softprint x-soft 380µm lo rendono la scelta ideale per la stampa con retino più fine, specialmente quando si utilizzano lastre digitali più dure. Inoltre, la maggiore ammortizzazione consente velocità di stampa più elevate, riducendo al contempo gli effetti indesiderati di "rimbalzo" della macchina da stampa.

Caratteristiche

- Proprietà della schiuma: La schiuma extra morbida è la soluzione ideale per il montaggio delle lastre in combinazione con lastre digitali più dure (per la stampa con retino più fine). Schiuma altamente comprimibile, con eccellente comportamento di recupero per una qualità di stampa superiore. Caratteristiche di recupero a lunga durata per tirature prolungate e ad alta velocità. Basse tolleranze di spessore per una preparazione rapida della stampa e minori sprechi.
- Proprietà adesive: Fissaggio sicuro al manicotto / cilindro, con proprietà di rimozione appositamente migliorate. Adesione ottimale alla lastra per evitare sollevamento dei bordi o movimenti della lastra, con rimozione senza residui.
- Proprietà aggiuntive: Il liner strutturato in PP previene la formazione di bolle d'aria durante il montaggio delle lastre. Il logo con codice colore giallo sul retro indica la categoria di schiuma extra morbida.

Applicazione

tesa® Softprint 52118 TP è un nastro in schiuma biadesivo da 380µm (15mil), progettato specificatamente per il montaggio di lastre fotopolimeriche con uno spessore di 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") nella stampa di etichette flessografiche.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|--|-------------------|--------|
| • Supporto | Schiuma di PE con rivestimento in film acrilico modificato | • Tipo di liner | PP |
| • Massa adesiva | | • Spessore totale | 430 µm |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|-------------------------|--------|-----------|---------------|
| • Categoria di spessore | 380 | • Durezza | extra morbido |
| • Colore logo | giallo | | |

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=52118>

tesa® Softprint 52118 Steel Master TP

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=52118>