

# tesa® Softprint 52118 Steel Master TP



## Informazioni Prodotto

Nastro di montaggio per lastre fotopolimeriche nella stampa flessografica

### Descrizione prodotto

tesa® Softprint 52118 TP è un nastro biadesivo in schiuma, progettato specificamente per il montaggio di lastre fotopolimeriche con spessore di 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") nella stampa flessografica di etichette.

Le proprietà uniche di tesa® 52118 Softprint x-soft 380µm lo rendono la scelta ideale per la stampa a retino più fine, in particolare quando si utilizzano lastre digitali più dure. Inoltre, l'imbottitura extra consente velocità di stampa più elevate, riducendo al contempo gli effetti indesiderati del cosiddetto "bounce" della macchina.

### Caratteristiche

- Proprietà della schiuma: la schiuma extra morbida è la soluzione ideale per il montaggio delle lastre in combinazione con lastre digitali più dure (per la stampa a retino più fine). Schiuma altamente comprimibile, con eccellente capacità di recupero per una qualità di stampa superiore. Caratteristiche di recupero durature per tirature lunghe e ad alta velocità. Basse tolleranze di spessore per una preparazione rapida della stampa e riduzione degli scarti.
- Proprietà adesive: fissaggio sicuro su manicotto/cilindro, con proprietà speciali per una facile rimozione. Adesione ottimale alla lastra per evitare il sollevamento dei bordi o lo spostamento della lastra, con rimozione senza residui.
- Altre caratteristiche: il liner strutturato in PP previene la formazione di bolle d'aria durante il montaggio della lastra. La codifica con logo di colore giallo sul retro identifica la categoria di schiuma extra morbida.

### Applicazione

tesa® Softprint 52118 TP è un nastro biadesivo in schiuma categoria 380µm (15mil), progettato specificamente per il montaggio di lastre fotopolimeriche con spessore di 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") per la stampa flessografica di etichette.

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

|                 |                                        |                   |        |
|-----------------|----------------------------------------|-------------------|--------|
| • Supporto      | Schiuma di PE con rivestimento in film | • Tipo di liner   | PP     |
| • Massa adesiva | acrilico modificato                    | • Spessore totale | 430 µm |

# tesa® Softprint 52118

## Steel Master TP

### Informazioni Prodotto

#### Proprietà/Valori di prestazione

- |                         |        |           |               |
|-------------------------|--------|-----------|---------------|
| • Categoria di spessore | 380    | • Durezza | extra morbido |
| • Colore logo           | giallo |           |               |

### Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=52118>