

tesa® Softprint 73326 TP-X (EA), Medium-Hard



Informazioni Prodotto

Nastro per il montaggio di lastre in schiuma: Progettazione prodotto FLEX

Descrizione prodotto

Nastro biadesivo in schiuma

Caratteristiche

- Proprietà della schiuma: Caratteristiche di recupero costante e duraturo. Tolleranza di spessore ridotta.
- Proprietà adesive: Caratteristiche di superficie a media adesività. Sufficiente adesione della lastra. Smontaggio facile della lastra. Eccellente adesione del nastro sul lato manica.
- Film di rinforzo in PE flessibile per compensare l'espansione delle maniche a parete sottile.

Applicazione

Montaggio di lastre flessografiche da 1,14 mm (0,045") e 1,70 mm (0,067") su cilindri in acciaio / alluminio / PU e glassine

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	Schiuma di PE con rivestimento in film acrilico modificato PP	• Spessore totale	550 µm
• Massa adesiva		• Colore	blu
• Tipo di liner			

Proprietà/Valori di prestazione

• Categoria di spessore	500	• Durezza	medio - duro
• Colore della schiuma	blu		

Info aggiuntivi

Opzioni disponibili di liner:

- PV0: Liner PP bianco gofrato
- PV21: Liner PET trasparente strutturato ad applicazione facile (EA) per un'eccellente rimozione dell'aria durante il montaggio di lastra e nastro

tesa® Softprint 73326 TP-X (EA), Medium-Hard

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=73326EA>