

tesa® 64958

Informazioni Prodotto



Nastro biadesivo in schiuma PE da 1050 µm

Descrizione prodotto

tesa® 64958 è un nastro biadesivo bianco per fissaggi generici con supporto in schiuma PE e adesivo in gomma sintetica.

Caratteristiche

- Schiuma PE altamente conformabile
- Elevata forza di adesione immediata anche su superfici ruvide o irregolari
- Elevata forza di adesione anche con bassa pressione di applicazione
- Elevata forza di adesione su substrati a bassa energia superficiale

Applicazione

- Realizzazione di espositori POS
- Fissaggio di insegne e poster per interni
- Montaggio di sistemi di etichettatura per bordi degli scaffali
- Ulteriore smorzamento e funzione antirumore

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	schiuma di PE	• Colore	bianco
• Massa adesiva	gomma sintetica	• Peso del liner	80 g/m ²
• Tipo di liner	carta siliconata	• Spessore del liner	70 µm
• Spessore totale	1050 µm		

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	200 %	• Resistenza di breve periodo alle temperature	60 °C
• Resistenza alla trazione	7 N/cm	• Resistenza di lungo periodo alle temperature	40 °C
• Resistenza ad agenti chimici	medio	• Resistenza statica allo scivolamento a 40°C	medio
• Resistenza all'invecchiamento (UV)	medio	• Tack	buono

tesa® 64958

Informazioni Prodotto

Adesività su

• Adesività su ABS (iniziale)	6 N/cm	• Adesività su PET (dopo 14 giorni)	4 N/cm
• Adesività su ABS (dopo 14 giorni)	6 N/cm	• Adesività su PP (iniziale)	4 N/cm
• Adesività su PC (iniziale)	4 N/cm	• Adesività su PP (dopo 14 giorni)	4 N/cm
• Adesività su PC (dopo 14 giorni)	4 N/cm	• Adesività su PVC (iniziale)	4 N/cm
• Adesività su PE (iniziale)	4 N/cm	• Adesività su PVC (dopo 14 giorni)	4 N/cm
• Adesività su PE (dopo 14 giorni)	4 N/cm	• Adesività su Acciaio (iniziale)	4 N/cm
• Adesività su PET (iniziale)	4 N/cm	• Adesività su Acciaio (dopo 14 giorni)	4 N/cm

Info aggiuntive

Varianti del liner:

- PV0 carta glassine marrone (71 µm)

Adesione al distacco:

- immediatamente: rottura della schiuma su acciaio, alluminio, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE
- dopo 14 giorni: rottura della schiuma su acciaio, alluminio, ABS, PC, PS, PET, PVC, PP, PE

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=64958>