

tesa® 4156 PV1



Informazioni Prodotto

Nastro speciale per il montaggio di pellicole

Descrizione prodotto

tesa® 4156 PV2 è un nastro speciale progettato per la mascheratura di pellicole e negativi. Il nastro è disponibile nel colore rosso litografico (colore 57).

Caratteristiche

- tesa® 4156 PV2 è resistente alla luce e all'invecchiamento, ed è facilmente rimovibile senza strapparsi o lacerarsi. Inoltre, non lascia residui di adesivo.
- tesa® 4156 PV2 è facile da applicare in quanto il nastro rimane piatto durante il posizionamento e non tende ad arricciarsi sui bordi.
- tesa® 4156 PV2 garantisce una mascheratura sicura con una perfetta definizione dei bordi.
- tesa® 4156 PV2 è altamente trasparente all'occhio umano anche senza l'uso di un tavolo luminoso. Le parti già mascherate rimangono quindi visibili, permettendo così un posizionamento accurato del nastro.

Applicazione

tesa® 4156 PV2 è un nastro speciale progettato per il montaggio di pellicole e negativi.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|-------------|
| • Supporto | cellophane | • Spessore totale | 50 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | • Colore | rosso litho |

Adesività su

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| • Adesività su Acciaio (iniziale) | 3 N/cm |
|-----------------------------------|--------|

tesa® 4156 PV1

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

