

tesa® 64014

Informazioni Prodotto



Nastro da imballaggio a basso rumore - disponibile in trasparente e marrone

Descrizione prodotto

tesa® 64014 è basato su un supporto in PP rivestito con un adesivo acrilico a base d'acqua.

Caratteristiche

- La speciale combinazione di materiali garantisce un comportamento di svolgimento a basso rumore.
- Adesivo acrilico a base d'acqua
- tesa® 64014 ha un'elevata resistenza all'invecchiamento e alla luce.
- Il prodotto è privo di cloro e basato esclusivamente su derivati di olio minerale
- Lo smaltimento tramite trattamento termico è ecocompatibile.

Applicazione

- Imballaggio, raggruppamento e chiusura * Sigillatura di cartoni di peso leggero e medio

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|------------|-------------------|-------|
| • Supporto | film di PP | • Spessore totale | 45 µm |
| • Massa adesiva | acrilico | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------|----|
| • Allungamento a rottura | 140 % | • Applicazione manuale | si |
| • Resistenza alla trazione | 35 N/cm | | |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 2.4 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 64014

Informazioni Prodotto

Info aggiuntionali

tesa® 64014 può essere applicato su tutti i dispenser manuali. Per un'applicazione più comoda si consiglia di allentare l'attrito del dispenser. La versione PV1 del prodotto è stampabile. Colori disponibili: bianco, havana e trasparente

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=64014PVO>