


tesa® 51136 PV2



Informazioni Prodotto

Pellicola protettiva per superfici per la protezione di varie superfici, principalmente per interni auto

Descrizione prodotto

tesa® 51136 PV2 è un nastro in polietilene autoadesivo da 110 µm con adesivo acrilico, ideale per la mascheratura di ampie superfici di parti in plastica durante i processi di verniciatura professionale nel settore automobilistico. Il colore del nastro offre un buon contrasto sulle superfici scure, facilitando e velocizzando il posizionamento.

Inoltre, tesa® 51136 PV2 è un nastro per la protezione di superfici interne con struttura leggermente ruvida. Si tratta di una versione con adesione superiore per superfici ruvide e moquette.

Caratteristiche

- Pellicola verde traslucida
- Buona adesione e rimozione senza tracce
- Versatile per l'utilizzo su superfici come PP, ABS e tessuti
- Risparmio sui costi grazie alla riduzione di ritocchi e riparazioni finali
- Non è necessario alcun equipaggiamento speciale, garantendo applicazione e rimozione semplici e a basso costo

Applicazione

tesa® 51136 PV2 è utilizzato per la mascheratura di ampie superfici di parti in plastica durante processi di verniciatura professionale automobilistica e per la protezione di varie superfici negli interni delle auto realizzate in plastica o tessuto, contro sporco e danni durante stoccaggio, assemblaggio e trasporto.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|------------|-------------------|--------|
| • Supporto | film di PE | • Spessore totale | 110 µm |
| • Massa adesiva | acrilico | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------|----|
| • Resistenza alla trazione | 19 N/cm | • Facile da rimuovere | si |
|----------------------------|---------|-----------------------|----|

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 2.6 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 51136 PV2

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=51136PV2>