

tesa® Softprint 72126 Steelmaster TP



Informazioni Prodotto

Nastro per il montaggio delle lastre in schiuma: Design del prodotto CLASSIC

Descrizione prodotto

Nastro in schiuma biadesivo

Caratteristiche

- Proprietà della schiuma: tolleranza di spessore ridotta. Caratteristiche di recupero costanti e di lunga durata.
- Proprietà dell'adesivo: caratteristiche della superficie con una medio adesività. Sufficiente adesione della lastra. Smontaggio della lastra facile. Sufficiente adesione del nastro sul lato della manica.
- Proprietà aggiuntiva: liner in PP strutturato per prevenire la formazione di bolle d'aria quando la lastra viene montata.

Applicazione

Montaggio di lastre da stampa flessografica da 1,14 mm (0,045") e 1,70 mm (0,067") su cilindri in acciaio / alluminio / PU e vetro siliconato

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|--|-------------------|--------|
| • Supporto | Schiuma di PE con rivestimento in film | • Tipo di liner | PP |
| • Massa adesiva | acrilico modificato | • Spessore totale | 550 µm |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|-------------------------|-----|-----------|--------------|
| • Categoria di spessore | 500 | • Durezza | medio - duro |
| • Colore logo | blu | | |

tesa® Softprint 72126 Steelmaster TP

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=72126>