

tesa® 4100

Informazioni Prodotto

Nastro per la sigillatura di cartoni ad uso generale

Descrizione prodotto

tesa® 4100 è costituito da un supporto in polivinilcloruro e viene rivestito con un adesivo a base di gomma naturale.

La sua caratteristica di svolgimento facile rende tesa® 4100 ideale per l'utilizzo con apparecchiature di sigillatura automatiche; è comunque possibile anche l'applicazione manuale. Il processo di riciclaggio dei rifiuti di cartone non verrà interrotto, come confermato dalle principali aziende di riciclaggio e cartiere. tesa® 4100 è facilmente stampabile ed è disponibile nei colori bianco, havana e trasparente.

Caratteristiche

- Grazie alla texture gofrata della pellicola, è garantito uno svolgimento fluido.
- La superficie gofrata impedisce la riflessione durante la lettura dei codici a barre; ciò rende il prodotto perfettamente adatto alla protezione delle etichette.

Applicazione

- tesa® 4100 viene utilizzato per la sigillatura manuale e automatica di cartoni di peso medio
- Il nastro è facile e silenzioso da svolgere e applicare
- La superficie gofrata del nastro è ideale per la protezione delle etichette

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|-------|
| • Supporto | film di PVC | • Spessore totale | 65 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|----|
| • Allungamento a rottura | 75 % | • Applicazione automatica | si |
| • Resistenza alla trazione | 47 N/cm | • Applicazione manuale | si |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 2.2 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4100

Informazioni Prodotto

Info aggiuntionali

tesa® 4100 è facilmente stampabile. Colori disponibili: bianco, havana e trasparente

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4100>