

tesa® 51230 PV1



Informazioni Prodotto

Nastro resistente allo strappo

Descrizione prodotto

tesa® 51230 PV1 è una striscia strappabile in polipropilene tensilizzato auto-adesiva con sistema adesivo in gomma sintetica.

Il prodotto è consigliato per elevate velocità di svolgimento nella produzione automatica.

Caratteristiche

- Eccellente presa
- Eccellente adesione e resistenza al taglio su una varietà di superfici in cartone ondulato e compatto
- Supporto robusto
- Grazie a un supporto co-estruso PP/PE, tesa® 51230 PV1 offre una prestazione di strappo eccellente e unica nonostante il suo spessore relativamente basso.

Applicazione

- per cartone compatto di media grammatura e cartone ondulato doppia parete
- utilizzo su scatole di detersivi e per il consumo, buste imbottite per spedizioni, buste per consegna espressa e corrieri

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------|
| • Supporto | MOPP | • Spessore totale | 90 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------|------|----------------------------|----------|
| • Allungamento a rottura | 25 % | • Resistenza alla trazione | 165 N/cm |
|--------------------------|------|----------------------------|----------|

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 5.5 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 51230 PV1

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

