

tesa® 4342 Precision Mask

Informazioni Prodotto

Per bordi di vernice netti, puliti e piatti

Descrizione prodotto

tesa® Precision Mask 4342 è un nastro Washi prodotto in Germania.

È particolarmente indicato per l'uso in pittura architettonica, nel settore navale, ferroviario e in molti altri ambiti dove sono richiesti risultati di alta qualità.

Caratteristiche

- Combina un supporto in carta piatta e un adesivo acrilico, ed è progettato per lavori di mascheratura precisi, garantendo linee di vernice nitide, pulite e piatte.
- È la soluzione ideale per applicazioni di verniciatura e laccatura esigenti.
- L'adesivo acrilico resistente all'invecchiamento offre un'ottima adesione, consente l'utilizzo all'esterno fino a 3 settimane, abbinato a una resistenza alle alte temperature fino a 120 °C / 1 h oppure 150 °C / 0,5 h per lavori di verniciatura a spruzzo con successivo essiccamento in forno.

Applicazione

- Garantisce linee di vernice nitide, pulite e piatte
- Ideale per applicazioni di mascheratura a 2 toni
- Adatto per l'uso con vernici e smalti a base d'acqua e solvente
- Mascheratura all'esterno fino a 3 settimane
- Mascheratura all'interno fino a 2 mesi
- Resistenza alla temperatura fino a 120 °C / 1h oppure 150 °C / 0,5 h

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|-------|
| • Supporto | Washi paper | • Spessore totale | 85 µm |
| • Massa adesiva | acrilico | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|--------|
| • Allungamento a rottura | 10 % | • Resistenza alla temperatura (30 min) | 150 °C |
| • Resistenza alla trazione | 32 N/cm | • Strappabile a mano | ottimo |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 1.5 N/cm |
|------------------------|----------|

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4342>



tesa[®] 4342

Precision Mask

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4342>