

tesa® EasySplice 51788 Black Plus



Informazioni Prodotto

Nastro multifunzionale per giunzioni con funzione di rilevamento ottico integrata

Descrizione prodotto

tesa® 51788 EasySplice Black Plus è un nastro per giunzioni volanti integrato, biadesivo, composto da carta flat-back e adesivo acrilico. Tutti i materiali cartacei sono realizzati con carta proveniente da foreste certificate ben gestite e da altre fonti controllate.

Colore: Nero

Caratteristiche

- Proprietà di adesione (tack) molto elevate
- Resistenza al taglio molto elevata
- Estrema resistenza al calore
- Migliore adesione su carta patinata e non patinata
- Applicazione fluida e semplice grazie al supporto flessibile
- Basso spessore della giunzione
- Rilevamento affidabile della posizione della giunzione
- Liner pretagliato per il fissaggio sicuro del foglio superiore incluso
- Formula adesiva con proprietà di tack molto elevata per un eccellente contatto tra la bobina in esaurimento e quella nuova
- Una striscia di apertura con supporto cartaceo per un'apertura fluida della nuova bobina senza compromettere il processo di stampa
- Supporto nero per un affidabile rilevamento ottico della posizione della giunzione
- Nastro premium per giunzione compatibile con il riciclaggio secondo il Metodo INGEDE 12

Applicazione

tesa® 51788 EasySplice Black Plus è particolarmente indicato per:

- Giunzioni volanti nell'industria della stampa a bobina

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------|------|
| • Supporto | carta liscia | • Colore | nero |
| • Spessore totale | 110 µm | | |

tesa® EasySplice 51788 Black Plus

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|----------------------------------|-----------|
| • Allungamento a rottura | 7 % | • Vita a scaffale (confezionato) | 18 months |
| • Resistenza alla trazione | 29 N/cm | | |

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=51788>