tesa® 4289

Informazioni Prodotto

Nastro di reggiatura rinforzato ad alta resistenza

Descrizione prodotto

tesa® 4289 è un nastro di reggiatura in polipropilene rinforzato ad alta resistenza con sistema adesivo in gomma naturale.

Caratteristiche

- tesa® 4289 garantisce un'elevatissima resistenza alla trazione con una bassa elongazione allo stesso tempo.
- Il prodotto è altamente resistente all'abrasione.

Applicazione

Protezione superficiale del vetro, fascettatura di tubi d'acciaio pesanti, pallettizzazione, sigillatura terminale di acciai laminati a spessore sottile e metalli finiti.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	MOPP	• Spessore totale	144 µm
• Massa adesiva	gomma naturale		

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	35 %	• Nessuno scolorimento	si
• Resistenza alla trazione	420 N/cm	• Rimozione senza residui	si

Adesività su

• Adesività su Acciaio	5 N/cm

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?ip=4289

tesa® 4289

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?ip=4289