

tesa® 50118

Informazioni Prodotto



Adesivo acrilico modificato da 540 µm con supporto in tessuto non tessuto PET per applicazioni di fissaggio negli interni automobilistici

Descrizione prodotto

tesa® 50118 PV2 è un nastro in tessuto non tessuto PET da 540 µm con adesivo acrilico modificato. Questo nastro è stato progettato per una vasta gamma di applicazioni negli interni automobilistici, come il fissaggio immediato e sicuro di cavi e la prevenzione dei BSR (prevenzione di buzz, squeak e rattle). Grazie alla sua proprietà di basso VOC, è particolarmente indicato per soddisfare i requisiti degli interni auto.

tesa® 50118 PV2 è disponibile nei colori nero e bianco e anche come soluzione fustellata, ed è adatto ai dispensatori automatici.

Caratteristiche

- Eccellenti proprietà smorzanti
- Basso VOC (secondo GB 27630) – nessuna sostanza critica rilevabile
- Resistenza allo strappo molto elevata su superfici irregolari, ruvide e non polari
- Elevatissima resistenza al taglio
- Resistente allo strappo
- Adatto ai dispensatori automatici di nastro
- Questo nastro è caratterizzato da un'elevata forza adesiva anche su superfici critiche come substrati non polari e ruvidi.

Applicazione

tesa® 50118 PV2 è adatto per il fissaggio di cavi spessi e fasci di cavi su diversi componenti all'interno di un'auto. Assicura una fissazione rapida e sicura di cavi piatti e rotondi con eccellenti proprietà smorzanti (prevenzione BSR).

Esempi di applicazione sono:

- Fissaggio di cavi spessi e pesanti ai cieli auto
- Prevenzione BSR in porte interne, cruscotti, telai display, fibbie delle cinture di sicurezza e altro

Per garantire le massime prestazioni possibili, il nostro obiettivo è comprendere a fondo la tua applicazione (inclusi i substrati coinvolti) così da poterti consigliare il prodotto più adatto.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	fleece di PET	• Colore del liner	bianco
• Massa adesiva	acrilico modificato	• Peso del liner	80 g/m ²
• Tipo di liner	carta siliconata	• Spessore del liner	70 µm
• Colore	nero/bianco	• Spessore del nastro	540 µm

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=50118PV2>

tesa® 50118

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--|---------|
| • Allungamento a rottura | 70 % | • Resistenza di breve periodo alle temperature | 160 °C |
| • Resistenza alla trazione | 31 N/cm | • Resistenza statica allo scivolamento | ottimo |
| • Basso VOC | ottimo | • Smorzamento dei rumori (LV312) | Class C |
| • Ideale per superfici ruvide | ottimo | • Tack | ottimo |

Info aggiuntionali

- Soluzioni kiss-cut e fustellate sono disponibili su richiesta con il numero di prodotto 54118 PV2.
- Secondo l'analisi VDA278, i nostri nastri CM non contengono alcuna sostanza singola limitata dalle bozze delle normative GB (Cina) né dalla linea guida sulla concentrazione interna del Ministero della Salute, Lavoro e Welfare (Giappone).

Il reparto automazione e applicazione di tesa fornisce attrezzature personalizzate e strumenti di applicazione auto-progettati per migliorare la produttività.

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=50118PV2>