

tesa® 52330

Informazioni Prodotto



Nastro biadesivo da 380 µm per il montaggio lastre nella stampa flessografica, in particolare per il post-stampa su cartone ondulato

Descrizione prodotto

tesa® 52330 è un nastro biadesivo di spessore 380 µm (15 mil) con supporto in tessuto e adesivo in gomma. Il design del prodotto rende questo nastro particolarmente adatto per il montaggio delle lastre nel post-stampa su cartone ondulato, dove il nastro viene prima applicato sulla lastra di stampa, poi si rimuove il liner e la lastra viene fissata al film portante.

Caratteristiche

- Il supporto in tessuto garantisce un elevato grado di flessibilità, facilitando il facile montaggio della lastra, mentre l'adesivo collaudato assicura un fissaggio affidabile ma rimovibile tra la lastra di stampa e il film portante.
- La struttura unica del liner impedisce la formazione di bolle d'aria durante il montaggio della lastra.

Applicazione

Montaggio delle lastre nella stampa flessografica, in particolare il montaggio delle lastre fotopolimeriche su film portanti in poliestere per il post-stampa su cartone ondulato

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
| • Supporto | tela | • Tipo di liner | carta crespa |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | |
|-------------------------|-----|
| • Categoria di spessore | 380 |
|-------------------------|-----|

tesa® 52330

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=52330>