

tesa® 4316 PV3

Informazioni Prodotto



Nastro adesivo di carta crespata fine resistente alle alte temperature fino a 100°C

Descrizione prodotto

tesa® 4316 è adatto a diverse applicazioni di mascheratura e presenta una resistenza alle temperature fino a 100°C per la successiva essiccazione in forno. Il nastro è composto da un supporto in carta crespata fine, estremamente flessibile e conformabile, e da un sistema adesivo in gomma naturale. L'adesivo garantisce un buon potere adesivo su diverse superfici, così come su superfici difficili come metalli verniciati o gomma. Si strappa facilmente a mano, è semplice da rimuovere e consente un'eccellente ancoraggio della vernice. Inoltre, il nastro è resistente alla carteggiatura a umido. Vernici e stuccature aderiscono molto bene al supporto.

Tratti di sostenibilità

54% di contenuto bio-based nel prodotto totale escluso il liner (in peso)



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caratteristiche

- Supporto sottile e conformabile
- Resistente alla carteggiatura a umido
- Adatto a diverse vernici e stuccature
- Eccellente adesione per fissare le maschere contro l'overspray

Applicazione

Adatto per lavori di mascheratura con successiva essiccazione in forno a temperature fino a 100°C.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|--------|
| • Supporto | carta leggermente crespata | • A base biologica (di peso) | 54 % |
| • Massa adesiva | gomma naturale | • Spessore totale | 140 µm |

tesa® 4316 PV3

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|--------|
| • Allungamento a rottura | 10 % | • Resistenza alla temperatura (30 min) | 120 °C |
| • Resistenza alla trazione | 38 N/cm | • Resistenza alla temperatura (60 min) | 100 °C |
| • Facile da rimuovere | sì | • Strappabile a mano | ottimo |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 3,4 N/cm |
|------------------------|----------|

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

