


tesa® 50650

Conformable

Informazioni Prodotto

Nastro di mascheratura PET 220°C con adesivo silconico



Descrizione prodotto

tesa® 50650 è un nastro di mascheratura conformabile, blu traslucido, ad alta temperatura, caratterizzato da un supporto in poliestere con adesivo silconico. tesa® 50650 è utilizzato per varie applicazioni, in particolare per la mascheratura durante i processi di verniciatura a polvere, applicazioni di protezione delle superfici e incollaggio di materiali non polari. Il sistema adesivo silconico del nastro di mascheratura lo rende estremamente resistente al calore, sopportando temperature estreme fino a 220°C per un massimo di 30 minuti consecutivi.

Caratteristiche

- Elevata resistenza alle alte temperature (fino a 220°C per 30 minuti)
- Rimozione senza residui per applicazioni di mascheratura e protezione delle superfici
- Ottima conformabilità, supporto sottile per bordi colore netti
- Il nastro ad alta temperatura offre applicazione semplice e una rimozione facile in un unico pezzo senza lasciare residui.
- Il nastro sottile si adatta bene alle forme irregolari, garantisce bordi colore precisi e offre un'eccellente adesione della vernice.

Applicazione

- tesa® 50650 è particolarmente indicato per mascherare le aree da proteggere durante i processi di verniciatura a polvere
- Il nastro ad alta temperatura resiste fino a 220°C per 30 minuti
- tesa® 50650 può essere utilizzato per applicazioni di protezione delle superfici
- Il nastro di mascheratura permette la rimozione senza residui

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------|-------------------|-------|
| • Supporto | PETP | • Spessore totale | 55 µm |
| • Massa adesiva | silicone | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|--------|
| • Allungamento a rottura | 120 % | • Resistenza alla temperatura (30 min) | 220 °C |
| • Resistenza alla trazione | 50 N/cm | • Strappabile a mano | basso |
| • Facile da rimuovere | si | | |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 3.3 N/cm |
|------------------------|----------|

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=50650>

tesa® 50650

Conformable

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=50650>