

# tesa<sup>®</sup> 4204 PV5

## Informazioni Prodotto

Nastro adesivo trasparente per imballaggio

### Descrizione prodotto

Le proprietà dell'adesivo consentono una buona adesività su tutti i tipi di superfici e garantiscono una chiusura sicura. tesa<sup>®</sup> 4204 PV5 può essere utilizzato su tutti i comuni dispenser da scrivania.

### Caratteristiche

- La stabilità all'invecchiamento permette lunghi tempi di conservazione delle scatole sigillate, oltre a un'eccellente resistenza all'esterno.
- Rispetto alla maggior parte degli altri nastri in PP con adesivo acrilico a base d'acqua, tesa<sup>®</sup> 4204 PV5 presenta una migliore ancoraggio dell'adesivo, che riduce il rischio di residui dopo la rimozione.
- Poiché il prodotto è privo di cloro e basato esclusivamente su derivati del petrolio, lo smaltimento tramite trattamento termico è ecologicamente sostenibile.
- Il processo di riciclo dei rifiuti di cartone non viene interrotto, come confermato dalle principali aziende di riciclaggio e cartiere.

### Applicazione

tesa<sup>®</sup> 4204 PV5 è consigliato come nastro di chiusura per scatole piccole, sacchetti, barattoli e fusti o per il fissaggio di fogli di plastica.

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

- |                 |            |                   |       |
|-----------------|------------|-------------------|-------|
| • Supporto      | film di PP | • Spessore totale | 52 µm |
| • Massa adesiva | acrilico   |                   |       |

### Proprietà/Valori di prestazione

- |                          |       |                            |         |
|--------------------------|-------|----------------------------|---------|
| • Allungamento a rottura | 150 % | • Resistenza alla trazione | 50 N/cm |
|--------------------------|-------|----------------------------|---------|

### Adesività su

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 3.2 N/cm |
|------------------------|----------|

# tesa<sup>®</sup> 4204 PV5

## Informazioni Prodotto

### Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4204PV5>