

tesa® 64044 PV2



Informazioni Prodotto

Nastro da imballaggio in PP per carichi pesanti

Descrizione prodotto

tesa® 64044 PV2 è un nastro adesivo per la sigillatura di cartoni di alta qualità progettato per compiti di imballaggio altamente impegnativi, come le merci pericolose. Ha un supporto in PP spesso ma flessibile e un adesivo acrilico a base d'acqua ad alta adesività. Questa combinazione garantisce una sigillatura rapida e affidabile per cartoni pesanti realizzati in cartone multi-strato con elevata tensione delle alette. Il nostro nastro garantisce un fissaggio efficace di scatole pesanti durante la movimentazione, lo stoccaggio e la spedizione, anche a temperature elevate.

Caratteristiche

- Per scatole pesanti e con peso molto elevato
- Adatto per l'imballaggio di merci pericolose
- Elevata resistenza a temperature e invecchiamento
- Applicazione fluida e silenziosa

Applicazione

- Sigillatura manuale e automatica dei cartoni
- Per scatole con peso superiore a 30 kg

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|------------|-------------------|-------|
| • Supporto | film di PP | • Spessore totale | 85 µm |
| • Massa adesiva | acrilico | | |

Assortimento di prodotti

- | | |
|----------------------|-------------|
| • Colori disponibili | trasparente |
|----------------------|-------------|

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------|--------------|
| • Allungamento a rottura | 170 % | • Applicazione manuale | si |
| • Resistenza alla trazione | 70 N/cm | • Peso dell'imballaggio | Più di 30 kg |
| • Adatto per merci pericolose | si | • Resistenza all'invecchiamento (UV) | ottimo |
| • Applicazione automatica | si | • Svolgimento silenzioso | si |

tesa® 64044 PV2

Informazioni Prodotto

Adesività su

- Adesività su Acciaio 3.5 N/cm

Info aggiuntive

Disponibile su richiesta come tesa® 64044 PV5, questa variante offre uno svolgimento facile ma rumoroso ed è perfetta per la stampa sopra il nastro.

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=64044>